

新型 SC600

届出不要最大サイズ

黒煙最大25%OFF

当社比（旧SC600）



特徴 FEATURES

- ・ 特許取得済み
- ・ 煙が少ない
- ・ 扉が大きい
- ・ 届出不要(注1)

装備 EQUIPMENT

- ・ 大型送風機
- ・ 灯油バーナー
- ・ 灯油タンク
- ・ 温度計
- ・ タイマー付き
制御装置

注1 届出が必要な
自治体もございます

※写真と異なる場合がございます

黒煙最大25%OFFの秘密

以前のSC600は炉内へ送る送風機と煙突真下の上昇気流を作るための送風機がそれぞれありました。

それを新型SC600では大型送風機1台へ変更し、より強い静圧（押し込む力）を実現しました。

炉内へ送る送風と上昇気流のための送風を分岐することで、今までと同じ機能を有しています。

ここからが最大の秘密です。

送風をさらに分岐させ、再燃焼室に送風を的確に入れることにより、圧力が加わる瞬間に酸素をあて、煙をもう一度燃焼させます。

某自動車メーカーとの共同実験で成果を上げた焼却炉の性能を是非ご確認ください。

火床面積 0.49m ²	焼却能力（注1） 29.16kg/h
一次燃焼室高さ 1,000mm	一時燃焼室容積 490ℓ
横×奥行×高さ 1,500×1,000×4,560mm	投入口最大（注2） 400×1,200mm
電源電圧 100 v 50/60 H z	助燃装置 灯油バーナー 5ℓ/h
制御装置 温度計付きタイマー制御	制御時間 3～12 h
煙突メッキ アルマー加工	本体塗装 耐熱二重塗装 600℃
注1 一般雑芥発熱量（4,200kcal/kg）をもとに算出 注2 上扉のみの場合400×650mm	



アナログシステム株式会社

〒431-0404 静岡県湖西市太田1045-1

TEL：053-578-0638

←担当者直通LINEはこちらからお問い合わせください