

「新旧 SC600AB」 比較表

【旧型】 SC600AB	【新型】 SC600AB	備考欄
第 1 条（送風機） 送風機 2 台（0.2kW、0.125kW） 一次燃焼室と上昇気流をそれぞれ分担する役割 第 2 条（投入扉） 上扉高さ 700mm、下扉高さ 550mm 上下扉全開放時 最大横 400mm×縦 1,200mm 第 3 条（耐火キャスター） 最高使用温度 1,400℃ キャスター厚 65mm（投入扉 50mm）	第 1 条（送風機） 送風機 1 台（0.4kW） 大風量、静圧（押し込む力）が非常に優れた 送風機を採用 一次燃焼室、再燃焼室、上昇気流に分岐しており、 より煙が少なくなっている 第 2 条（投入扉） 上扉高さ 800mm、下扉高さ 450mm（予定） 追加投入する際は上扉のみを開けるため、 投入しやすい 上下扉全開放時 最大横 400mm×縦 1,200mm 第 3 条（耐火キャスター） 最高使用温度 1,600℃ 天井などは耐水性、耐酸性の高強度キャスター仕様	煙が止まりやすい ごみが投入しやすい （実験中のため 今後変更予定 現在 400*1200mm） 高耐久性
共通する部品 煙突 2 本、灯油タンク、灯油バーナー、制御装置、ロストル その他オプション 「給湯器」「温風機」「二重扉」「廃油処理機」は全て共通（「悪臭対策装置」随時発表予定）		